



# SPECIFICATION

## RETOSEL 4,5 %

**SELENZUBEREITUNG 4,5 % – SELENIUM PREPARATION 4,5 %**  
**PRÉPARATION DE SÉLÉNIUM 4,5 % - PREPARACIÓN DE SELENIO 4,5 %**  
22000

für alle Tierarten – for all animal species - pour toutes les espèces animales  
para todos los tipos de animales

Zusammensetzung – Composition – Composition – Composición

Selen	als Natriumselenit feed grade*, 3b801		
Selenium	as sodium selenite feed grade*, 3b801		
Sélénium	sous forme de selenite de soude feed grade*, 3b801		
Selenio	como selenito de sodio feed grade*, 3b801 .....	45000 mg/kg	+/- 10 %
Calcium	als Calciumcarbonat		
Calcium	as calcium carbonate		
Calcium	sous forme de carbonate de calcium		
Calcio	como carbonato de calcio .....	33 %	min.
Staubbinder			
Anti dust agent			
Agent anti-poussière			
Agente anti-polvo.....		3.5 %	max.

frei von GMO und BSE/TSE Risikomaterialien, „feed grade“ in Übereinstimmung mit VO 1831/2003, 49/2019 und RL 2002/32/EC

free from GMO and BSE/TSE risk materials, „feed grade“ in accordance with Reg. 1831/2003, Reg. 49/2019 and Dir. 2002/32/EC

sans GMO et matière risque BSE/TSE, “feed grade” correspondant à Reg. 1831/2003, Reg. 49/2019 et Dir. 2002/32/EC

sin GMO y material riesgo BSE/TSE, “feed grade” según Reg. 1831/2003, Reg. 49/2019 y Dir. 2002/32/EC

Änderungen vorbehalten. - This specification may be subject to changes.



# SPECIFICATION

## RETOSEL 4,5 %

SELENZUBEREITUNG 4,5 % – SELENIUM PREPARATION 4,5 %  
PRÉPARATION DE SÉLÉNIUM 4,5 % - PREPARACIÓN DE SELENIO 4,5 %  
22000

Seite 2 – page 2 – page 2 – página 2

Schüttdichte

Bulk density - Densité apparente – Densidad aparente 1.2 – 1,5 kg/l

Aussehen

Appearance – Apparence – Apariencia  
bräunliches Pulver  
brownish powder – poudre  
brunâtre – polvo marrónáceo

Geruch

Odour – Odeur – Olor  
mild  
gentle – léger – suave

Verpackung

Packaging – Emballage – Embalaje  
500 kg or 1000 kg net big bags  
25 kg net paper bags

Transport

Transportation – Transport – Transporte  
not classified according to ADR

Änderungen vorbehalten. - This specification may be subject to changes.